












Campo de Aplicação

Indicado para serviços de sucção e descarga de média intensidade especialmente no setor agrícola e industrial.

Descrição

Produzido em PVC (Flexível), reforçado com espiral de PVC Rígido.

Aparência da Mangueira: Mangueira espiralada azul

										
SIGLA	NOME	BITOLA	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	ESPESSURA DA PAREDE	COR	PRESSÃO (Bar)	PRESSÃO (PSI)	VÁCUO	RAIO
HSL	Sucção Light Azul	1/2"	ø12,70 ± 0.4	ø17,70 ± 1.2	2,50 ± 0.4	Azul	7	100	29	50
HSL	Sucção Light Azul	3/4"	ø19,00 ± 0.4	ø24,60 ± 1.2	2,80 ± 0.4	Azul	7	100	29	60
HSL	Sucção Light Azul	1"	ø25,40 ± 0.4	ø30,60 ± 1.2	2,60 ± 0.4	Azul	6	90	29	80
HSL	Sucção Light Azul	1 1/4"	ø31,80 ± 0.4	ø38,00 ± 1.2	3,10 ± 0.4	Azul	5,5	80	29	100
HSL	Sucção Light Azul	1 1/2"	ø38,10 ± 0.4	ø44,50 ± 1.2	3,20 ± 0.4	Azul	5,5	80	29	120
HSL	Sucção Light Azul	2"	ø50,80 ± 0.4	ø58,00 ± 1.2	3,60 ± 0.4	Azul	5,5	80	29	150
HSL	Sucção Light Azul	2 1/2"	ø63,50 ± 0.4	ø72,50 ± 1.2	4,50 ± 0.4	Azul	5	75	29	180
HSL	Sucção Light Azul	3"	ø76,20 ± 0.4	ø86,00 ± 1.2	4,90 ± 0.4	Azul	5	70	29	250
HSL	Sucção Light Azul	4"	ø101,60 ± 0.4	ø113,40 ± 1.2	5,90 ± 0.4	Azul	4	65	29	400
HSL	Sucção Light Azul	5"	ø127,00 ± 0.4	ø140,20 ± 1.2	6,60 ± 0.4	Azul	4	60	29	600
HSL	Sucção Light Azul	6"	ø152,40 ± 0.4	ø166,80 ± 1.2	7,20 ± 0.4	Azul	3	55	29	800
HSL	Sucção Light Azul	8"	ø203,20 ± 0.4	ø220,20 ± 1.2	8,50 ± 0.4	Azul	3	40	29	1300
HSL	Sucção Light Azul	10"	ø254,00 ± 0.4	ø273,00 ± 1.2	9,50 ± 0.4	Azul	-	-	-	-

HIMAFLEX – Indústria e Comércio de Plásticos Ltda

CNPJ nº 07.335.416/0001-00

Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 171 Chácara Santa Maria

CEP.: 12522/450 – Guaratinguetá/SP

Telefone e Whatsapp: (12) 3132-8026