

**Campo de Aplicação**

Indicado para proteger mangueiras contra danos mecânicos como abrasão e corte, prolongando a vida útil das mangueiras.

Descrição

Mangueira termoplástica composta por POLIPROPILENO

Aparência da Mangueira: Mangueira espiralada preta

|  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Lance em Metros | DIÂMETRO INTERNO | DIÂMETRO EXTERNO | ESPESSURA DA PAREDE | COR |
| 50 | ø12,00 ± 0,4 | ø16,00 ± 0,4 | 2,00 ± 0,2 | Preto |
| 50 | ø14,00 ± 0,4 | ø18,00 ± 0,4 | 2,00 ± 0,2 | Preto |
| 50 | ø16,00 ± 0,4 | ø20,00 ± 0,4 | 2,00 ± 0,2 | Preto |
| 50 | ø20,00 ± 0,4 | ø25,00 ± 0,4 | 2,50 ± 0,2 | Preto |
| 50 | ø22,00 ± 0,4 | ø27,00 ± 0,4 | 2,50 ± 0,2 | Preto |
| 50 | ø25,00 ± 0,4 | ø30,00 ± 0,4 | 2,50 ± 0,2 | Preto |
| 50 | ø32,00 ± 0,4 | ø38,00 ± 0,4 | 3,00 ± 0,2 | Preto |
| 50 | ø34,00 ± 0,4 | ø40,00 ± 0,4 | 3,00 ± 0,2 | Preto |
| 50 | ø39,00 ± 0,4 | ø44,00 ± 0,4 | 2,50 ± 0,2 | Preto |
| 50 | ø44,00 ± 0,4 | ø50,00 ± 0,4 | 3,00 ± 0,2 | Preto |
| 50 | ø49,00 ± 0,4 | ø55,00 ± 0,4 | 3,00 ± 0,2 | Preto |
| 50 | ø55,00 ± 0,4 | ø64,00 ± 0,4 | 4,50 ± 0,2 | Preto |
| 10 | ø66,00 ± 0,4 | ø75,00 ± 0,4 | 4,50 ± 0,2 | Preto |
| 10 | ø80,00 ± 0,4 | ø90,00 ± 0,4 | 5,00 ± 0,2 | Preto |
| 10 | ø90,00 ± 0,4 | ø100,00 ± 0,4 | 5,00 ± 0,2 | Preto |
| 10 | ø100,00 ± 0,4 | ø112,00 ± 0,4 | 6,00 ± 0,2 | Preto |
| 10 | ø120,00 ± 0,4 | ø127,00 ± 0,4 | 7,00 ± 0,2 | Preto |

HIMAFLEX – Indústria e Comércio de Plásticos Ltda

CNPJ nº 07.335.416/0001-00

Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 171 Chácara Santa Maria

CEP: 12522/450 – Guaratinguetá/SP

Telefone e Whatsapp: (12) 3132-8026