



**Campo de Aplicação:** Indicado para descarga de produtos alimentícios. Possui fio de cobre para eliminação de eletricidade estática. Superfície transparente.

**Descrição:** Mangueira termoplástica flexível composta por:  
 > Produzido em PVC (flexível), reforçado com espiral de PVC (rígido) cristal atóxico com fios de cobre na sua parede, evita a eletricidade estática.

### Informações técnicas

**Características Mecânicas:**

Temperatura de trabalho: - 5°C a + 55 °C;  
 Alta flexibilidade

**Aparência:** Aspecto exterior liso, na cor cristal (Flexível) / cristal atóxico (Rígido);

**Informações**

Código	Comprimento (metro)	COR	Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de parede	Ø Externo (mm)	Bar	Vácuo (mm.hg)	Raio de curvatura (mm)
-	25	CRISTAL	5/8"	15,90 ± 0,40	3,00 ± 0,30	21,90 ± 0,60	8	29	80
-	50								
-	25	CRISTAL	3/4"	19,00 ± 0,40	3,00 ± 0,30	25,00 ± 0,60	8	29	80
-	50								
-	25	CRISTAL	1"	25,40 ± 0,40	3,30 ± 0,30	32,00 ± 0,60	7	29	100
-	50								
-	25	CRISTAL	1 1/4"	31,80 ± 0,40	3,40 ± 0,30	38,60 ± 0,60	7	29	140
-	50								
-	25	CRISTAL	1 1/2"	38,10 ± 0,40	3,40 ± 0,30	44,90 ± 0,60	7	29	160
-	50								
-	25	CRISTAL	2"	50,80 ± 0,40	3,70 ± 0,30	58,20 ± 0,60	7	29	180
-	50								
-	25	CRISTAL	2 1/2"	63,50 ± 0,40	5,00 ± 0,30	73,50 ± 0,60	6	29	280
-	50								
-	25	CRISTAL	3"	76,20 ± 0,40	5,00 ± 0,30	86,20 ± 0,60	5,5	29	300
-	50								
-	25	CRISTAL	4"	101,60 ± 0,40	5,50 ± 0,30	112,60 ± 0,60	4	29	500
-	50								