

**Campo de Aplicação**

Indicado para transporte de fuligem, cavacos de madeira e em situações de alta abrasão. Leve e flexível.


Descrição

Mangueira termoplástica flexível de Poliuretano reforçada com espiral em aço cobreado. Muito resistente a abrasão.

Aparência da Mangueira: mangueira espiralada preto translúcida com reforço em arame cobreado;

Características Mecânicas

Temperatura de Trabalho: -10°C a +80°C
Alta Flexibilidade; Alta mecânica e abrasiva;

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--|---|---|---|
| SIGLA | NOME | BITOLA | DIÂMETRO INTERNO | ESPESSURA DA PAREDE | COR | VÁCUO | RAIO DA CURVATURA |
| HPCP | PU-Cobreado Preto | 1 1/2" | ø38,1 ± 0.2 | 0,5 ± 0.2 | Preta | 0,195 | 30 |
| HPCP | PU-Cobreado Preto | 2" | ø50,8 ± 0.2 | 0,6 ± 0.2 | Preta | 0,260 | 35 |
| HPCP | PU-Cobreado Preto | 2 1/2" | ø63,5 ± 0.2 | 0,6 ± 0.2 | Preta | 0,180 | 50 |
| HPCP | PU-Cobreado Preto | 3" | ø76,2 ± 0.2 | 0,6 ± 0.2 | Preta | 0,130 | 60 |
| HPCP | PU-Cobreado Preto | 4" | ø101,6 ± 0.2 | 0,7 ± 0.2 | Preta | 0,080 | 80 |
| HPCP | PU-Cobreado Preto | 5" | ø127,0 ± 0.2 | 0,7 ± 0.2 | Preta | 0,055 | 100 |
| HPCP | PU-Cobreado Preto | 6" | ø152,4 ± 0.2 | 0,7 ± 0.2 | Preta | 0,045 | 115 |

HIMAFLEX – Indústria e Comércio de Plásticos Ltda

CNPJ nº 07.335.416/0001-00

Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 171 Chácara Santa Maria

CEP.: 12522/450 – Guaratinguetá/SP**Telefone e Whatsapp:** (12) 3132-8026